

Fiche technique produit

SOLVANT DE NETTOYAGE SPNT

Propriétés :

Le solvant de nettoyage permet de nettoyer les pièces automobiles et le matériel de peinture (pinceaux, pistolet à peinture, grille, seau,...). Il permet en outre la dilution des peintures. Ce solvant est actif sur le cambouis, les graisses, les huiles, le goudron, la peinture et les autres saletés insolubles à l'eau.

Caractéristiques Physico Chimiques :

- Etat physique : liquide fluide
- pH de la substance : 6,50
- Point d'éclair : 21°C
- Densité relative : 830 g/L à 20°C
- Température d'auto inflammation : 350°C

Mode d'emploi :

- Pour le nettoyage et le dégraissage à froid des mécaniques (automobiles, cycles...), des matériels (blocs moteurs, tambours de freins, ensembles mécaniques,...), le nettoyage de surface (acier) et le matériel de peinture :
A utiliser au pinceau en poils de soie ou en fontaine de nettoyage. Accessoirement laisser tremper les pièces automobiles.
- Pour nettoyer le pistolet à gravité :
Mettre le produit dans le godet et ensuite pulvériser. Renouveler l'opération une deuxième fois.

Précautions d'emploi :

Respectez scrupuleusement ces précautions d'emploi. Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de la portée des enfants.


- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle. Ne pas fumer.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
- Utiliser le produit dans des zones bien ventilées.
- En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com

Nom de Fournisseur **ardea** (pas de mot de passe)

CODE	GENCOD	Cond.	Palettisation
C36050504	3183940500605	4x5L	32 cts
C36053001	3183942101923	30L	24 uc

 **Important** : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.